

# EB-L630SU



## FAKTAARK



Laserprojektoren EB-L630SU med kort projeksjonsavstand og 6000 lumen er ideell for brukere som har behov for å produsere store bilder på trange steder.

Som markedsledende innen 3LCD-teknologi fortsetter Epson å forbedre sine laserprojektorer med høy lysstyrke med mer kompakte visningsløsninger med kort projeksjonsavstand. EB-L630SU har effektive, praktiske og kreative bruksområder for å oppfylle visningsbehovene innen utdanning, bedrifter, museer og turistattraksjoner. Alt oppnås uten å ofre bildeklarhet eller fleksibilitet ved linseforskyvning.

### Lyssterke, kostnadseffektive visningsløsninger

EB-L630SU gir klarere, skarpere, mer engasjerende og virkningsfulle visninger selv i godt opplyste miljøer, og tilbyr imponerende lysstyrke på 6000 lumen og WUXGA full HD-oppløsning til en rimelig pris. Dette betyr at brukerne kan oppgradere til laserytelse og -pålitelighet, med redusert strømforbruk uten å betale i dyre dommer. Den har også: Projeksjonsforhold på 0,8:1, støtte for 4K-inngang, bedre detaljforbedring, kantblanding og bred linseforskyvning for å passe utfordrende installasjonsmiljøer. EB-L630SU kan projisere i stort format og blandede visningen uten at klarheten eller detaljene blir redusert.

### Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Denne visningsløsningen tilbyr mange forskjellige måter å koble til på, vise flere kilder samtidig og presentere trådløst. EB-L630SU er utstyrt med fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter som HDMI og HDBaseT med 4K-signalstøtte, 5 GHz trådløst nett med bedriftssikkerhet, oppgradert Miracast, innebygd mediespiller og støtte for Epsons trådløse ELPWP10-presentasjonssystem.

### Enkel og fleksibel installasjon

Denne stilige og kompakte projektoren støtter 360-graders installasjon uten at det går ut over visningskvaliteten og støtter 16:6 ultra-bredformat, HDMI-utgang og kantblanding for installasjon av flere projektorer. Fås også i svart.

## KEY FEATURES

- **Lysstyrke på 6000 lumen**  
Skarpe bilder og skarpe farger, selv i godt opplyste rom
- **WUXGA-oppløsning**  
Skarpe bilder i full HD for enestående klarhet
- **Fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter**  
Støtte for 4K-inngang, HDMI, HDBaseT, integrert Wi-Fi og skjermspilling
- **Enkel, fleksibel installasjon**  
Lett og kompakt utforming med bred linseforskyvning
- **Kort projeksjonsavstand**  
Store bilder på trange steder (projeksjonsforhold på 0,8:1)



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIKK

|                   |  |
|-------------------|--|
| Projeksjonssystem | 3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter |
| LCD-panel         | 0,67 tommer med C2 Fine                    |

### BILDE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Lysstyrke for farget lys | 6.000 lumen - 4.200 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4            |
| Lysstyrke for hvitt lys  | 6.000 lumen - 4.200 lumen (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Oppløsning               | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10   |
| Høy oppløsning           | Full HD   |
| Sideforhold              | 16:10   |
| Kontrastforhold          | Over 2.500.000 : 1  |
| Lyskilde                 | Laser   |
| Lyskilde                 | 20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco             |
| Trapeskorrektur          | Manuell vertikal: ± 30 °, Manuell horisontal ± 30 °                   |
| Videoredigering          | 10 Bits   |
| Fargegjengivelse         | opptil 1,07 milliarder farger   |

### UTSEENDE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Projeksjonsforhold           | 0,80:1                                       |
| Zoom                         | Digital, Factor: 1 - 1,35                    |
| Linse                        | Optisk                                       |
| Lens Shift                   | Manuell - Vertikal ± 50 %, horisontal ± 20 % |
| Projeksjonsstørrelse         | 50 tommer - 200 tommer                       |
| Projeksjonsavstand vidvinkel | 0,9 m - 3,5 m                                |
| F-nummer på projeksjonslinse | 1,7  |
| Brennvidde                   | 11,76 mm                                     |
| Fokus                        | Manuell                                      |

### TILKOBLINGSMULIGHETER

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tilkoblinger       | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløst lokalnett b/g/n (2,4GHz), Trådløst lokalnett a/n (5GHz), VGA inn (2x), VGA ut, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A-avspilling |
| Smartfontilkobling | Ad hoc / infrastruktur  |
| Nettverksprotokoll | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink   |

### AVANSERTE FUNKSJONER

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sikkerhet         | Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløst LAN, Passordbeskyttelse  |
| 2D-fargemodi      | Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM  |
| Features          | A/V mute, Buekorrigering, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Multiproeksjon med daisy chain, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Startskjerm, Horisontal og vertikal keystone-korrigerer, JPEG-betrakter, Lang lyskildelevetid, Uten PC, Power on button, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspeiling, Split-Screen-funksjon, Høy oppløsning, Ultrabred skjerm (16:6), Volume control, Nettstyring, Nettjernkontroll, Støtter trådløst LAN, iProjection-app |
| Fargemodi         | Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection  |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjenning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol   |

## EB-L630SU

### LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### GENERELT

|                     |   |
|---------------------|---|
| Energiforbruk       | 345 Watt, 258 Watt (økonomi), 0,3 Watt (i hvilemodus)   |
| Spenning            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Mål                 | 440 x 334 x 136 mm (Bredde x Dybde x Høyde)   |
| Vekt                | 8,4 kg  |
| Støynivå            | Normal: 38 dB (A) - Økonomi: 27 dB (A)  |
| Temperatur          | Lagring -10° C - 60° C  |
| Luffuktighet        | Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%  |
|                     | Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket. |
|                     | Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.  |
| Tilleggsutstyr      | Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, HDBaseT Sender, MB22 takfeste, Trådløs LAN-enhet   |
| Høyttaler           | 10 Watt   |
| Romtype/bruksområde | Styrerom, Stort møterom / auditorium, Samarbeidsområde / klasserom, Prosjeksjonsmapping, Plakater / detaljhandel, Fange besøkendes oppmerksomhet  |
| Plassering          | Takmontert, Skrivebordsmodeller   |
| Farge               | Hvit  |

### ANNET

|         |  |
|---------|--|
| Garanti | 36 Måneder Bære med<br>Mulighet for garantiutvidelse |
|---------|--|

## EB-L630SU

### LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin

---

## TILLEGGSUTSTYR

---

---

**EB-L630SU**

---

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Takfeste - ELPMB22 - hvit  
V12H003B22
- Takfeste - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Takrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Takrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## LOGISTICS INFORMATION

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HA29040    |
| Strekkode        | 8715946695358 |
| Opprinnelsesland | Filippinene   |



Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 815 35 180  
Forhåndssalg: 815 35 210  
[www.epson.no](http://www.epson.no)

Fjordveien 3  
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

**EPSON®**